

M18 FHX-0X

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM CON FIXTEC™

- El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
- Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
- Perfora hasta 125 orificios de 10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Compatible con los extractores de polvo M18 FCDDEXL o M18 FDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Energía de impacto (EPTA) (J) | 2.5 |
| Máx. nivel de percusión (bpm) | 0 - 4800 |
| Max.cap.de perf.madera/ acero/ hormigón (mm) | 28/ 13/ 26 |
| Vibración de taladrado (m/s ²) | 1.7 |
| Vibración de cincelado (m/s ²) | 14.2 |
| Kit incluido | No se suministran baterías, no se suministra cargador, HD-box |
| Referencia | 4933478888 |